



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968



CAMELOT



camelot

grès porcellanato smaltato
glazed porcelain stoneware - grès cérame émaillé - glasiertes feinsteinzeug



effetto cotto
cotto-look
effet cotto
cottooptik



BEIGE

TRAMONTO

COTTO

I primi splendidi pavimenti in terra cotta appartengono agli albori della lontana tradizione ceramica che ha trovato un terreno particolarmente fertile nel bacino dell' Europa mediterranea. Proprio dal cotto provenzale trova ispirazione questa linea di prodotti, realizzata in gres porcellanato con argille rare e pregiate che conferiscono agli ambienti una elevata bellezza di antico sapore.



grès porcellanato smaltato . glazed porcelain stoneware .
grès cérame émaillé . glasiertes feinsteinzeug

30,6x30,6 cm . 12"x12" NAT./BM
15,1x30,6 cm . 6"x12" NAT./BM
15,1x30,6 cm . 6"x12" NAT./BM outdoor

NATURALE/BORDO MOSSO
NATURAL/SLIGHT EDGES

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.



beige
30,6x30,6 cm 12"x12"

tramonto
30,6x30,6 cm 12"x12"

colto
30,6x30,6 cm 12"x12"



beige
15,1x30,6 cm 6"x12"
15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR

tramonto
15,1x30,6 cm 6"x12"
15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR

colto
15,1x30,6 cm 6"x12"
15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR

esempi di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster




Beige 30,6x30,6 cm . 12"x12" NAT./BM - 15,1x30,6 cm . 6"x12" outdoor NAT. /BM
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 . 6"x12"x1 3/4"



decori - decors - décors - dekors
mosaico mix 36 tessere 5x5
30x30 cm 12"x12"

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



beige




tramonto




colto

battiscopa
7,5x30,6 cm 3"x12"




beige
tramonto
colto

step
30,6x30,6 cm 12"x12"




beige
tramonto
colto

gradino con toro incollato
30,6x30,6 cm 12"x12"



beige
tramonto
colto



angolare con toro incollato
30,6x30,6 cm 12"x12"



beige
tramonto
colto













Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
Skirlings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 Arbeitstagen ab Auftragserteilung).

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
75x75 cm 30"x30" (rettificato)	10 mm	2	1,13	23,30	45	50,85	1060	80x120x90
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)	10 mm	4	1,51	31,52	30	45,30	955	80x120x75
61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 (naturale)	20 mm	2	0,76	32,60	30	22,80	988	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	31,00	30	44,70	940	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,74	32,20	30	22,20	975	80x120x75
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	33,98	36	54,00	1233	94x120x75
45,5x45,5 cm 18 1/4"x18 1/4" (naturale)	9 mm	8	1,66	32,32	44	73,04	435	80x120x105
32,5x32,5 cm 13"x13" mini mosaico (wall)	10,5 mm	9	1,00	17,20	40	40,00	690	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)	9 mm	7	1,32	25,00	40	52,80	1010	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" sp 11/12 mm - industrial	11/12 mm	11	1,03	26,53	40	39,60	1072	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" terre toscane / camelot	9 mm	14	1,31	27,66	60	78,60	1670	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" (naturale)	8,2/8,5 mm	16	1,50	28,39	60	86,40	1774	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" (naturale) look	7,2 mm	18	1,69	27,79	60	97,20	1678	80x120x75
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)	10 mm	4	1,50	32,58	36	54,00	1183	94x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	23,40	40	52,00	945	80x120x75
30x30 cm 12"x12" nido d'ape (wall)	9 mm	11	1,00	15,00	44	44,00	660	80x120x75
22x90 cm 9"x36" (rettificato)	10 mm	5	0,99	21,80	60	59,40	1325	100x120x80
20,3x122,6 cm 8"x48"	10 mm	4	1,00	21,50	48	48,00	1041	80x120x75
20x50 cm 8"x20" (monocottura)	8 mm	11	1,10	14,38	72	79,20	1045	80x120x80
20x27,5 cm 8"x11" forme provenzale (wall)	8,5 mm	25	1,00	15,80	64	64,00	1011	80x120x75
20x20 cm 8"x8" gres	7,2 mm	38	1,52	25,00	60	91,20	1510	80x120x100
20x20 cm 8"x8" (monocottura)	7,2 mm	38	1,52	23,82	60	91,20	1439	80x120x100
20x20 cm 8"x8" sp 11/12 mm	11/12mm	24	0,96	24,70	60	57,60	1490	80x120x100
16x18 cm 6 1/2"x7 1/4" forme escolor (wall)	8,5 mm	46	1,00	15,80	64	64,00	1011	80x120x75
15x90 cm 6"x36" (rettificato)	10 mm	8	1,08	22,80	48	51,84	1095	100x120x80
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) terraforte	8,5 mm	32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x105
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) terre toscane / camelot / eturia	9 mm	28	1,29	27,18	60	75,60	1641	80x120x105
15x61 cm 6"x24" (rettificato)	9 mm	14	1,28	23,80	50	64,00	1200	80x120x80
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
6,5x122,6 cm 2 1/2"x48" battiscopa (rettificato)		10		12,50	36		465	
6,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa		12		8,50	80		695	
7,5x45,5 cm 3"x12" battiscopa		20		12,50	72		915	
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa		36		13,00	68		900	
6,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa		36		13,00	68		900	
6,5x20 cm 3"x8" battiscopa		50		10,50	96		1010	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). / Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). / Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). / Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE		NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE			VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT	
	Icon	Description	ISO	Value	Value	Value	Value		
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM					
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<0,4%					
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	R>50 N/mm² S>2500 N					
	DUREZZA SUPERFICIALE SCRATCH RESISTANCE DURETE SUPERFICIELLE KRATZFESTIGKEIT	ISO 10545-7	0 - V	IV					
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	6x10 ⁻⁵ °C ⁻¹					
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG					
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG					
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA					
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA					
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5					
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130					
			DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9-R12 ZH 1/571	
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"									

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5 - 41040 Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64 - fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it

